



## MAZZONI

Hideg vizes magasnyomású mosóberendezések



## K 1000

### hideg vizes magasnyomású mosó

**Hobbykivitel, otthoni, kisipari felhasználásra ajánlott**

- MEC sorozatú, karbantartást nem igénylő, indukciós, integrált hővédelemmel ellátott elektromos motor
- Háromdugattyús, eloxált alumínium ötvözetű axiális szivattyú
- 5-méter elektromos kábel
- Automatikus bypass-szelep / nyomásszabályzó /
- Magasnyomású tömlő
- Automatikus szórópisztoly, szabályozható szórófej
- Mosószer felszívás
- Beépített tisztítószer tartály
- TSD távvezérlő rendszer / Direkt total stop /



típus	Nyomás bar	L / perc	KW	Volt	Fordulat	Víz hőfok	Súly kg	Méret cm
K1000	120	7	1,2	230/50	2800	45 °C	19,5	34*34*70



## M 2007

### hideg vizes magasnyomású mosó

**Félprofi kivitel, autó kozmetikák, kisebb mosók részére**

- MEC sorozatú, karbantartást nem igénylő, indukciós, integrált hővédelemmel ellátott, nagyteljesítményű elektromos motor.
- 5 méter elektromos kábel
- Félprofi axiális szivattyú, réz fejjel, három acéldugattyúval, kerámia bevonattal
- Automatikus bypass-szelep / nyomásszabályzó /
- Magasnyomású tömlő
- Automata, rozsdamentes acél szórópisztoly gyorscsatlakozóval
- Edzett acél, állítható szórófej
- Alacsonynyomású tisztítószer adagolás
- Beépített tisztítószer tartály
- TSD távvezérlő rendszer / Direkt total stop /



típus	Nyomás bar	L / perc	KW	Volt	Fordulat	Víz hőfok	súly	Méret cm
M2007	140	11	2,2	230/50	2800	45 °C	33 kg	60*50*62



## K 2000

### hideg vizes magasnyomású mosó

#### Félprofi kivitel, autókozmetikák, kisebb autósosók részére

- MEC sorozatú, karbantartást nem igénylő, indukciós, integrált hővédelemmel ellátott, nagyteljesítményű elektromos motor
- 5 méter elektromos kábel
- Félprofi axiális szivattyú réz fejjel, három acéldugattyúval, kerámia bevonattal
- Automatikus bypass-szelep / nyomásszabályzó /
- Magasnyomású tömlő
- Automata, rozsdamentes acél szórópisztoly gyorscsatlakozóval
- Edzett acél, állítható szórófej
- Alacsonynyomású tisztítószer adagolás
- Beépített tisztítószer tartály
- TST késleltetett total stop
- TSD távvezérlő rendszer / Direkt total stop /
- Acélból készült, festett, masszív, ergonomikus fogantyú



típus	Nyomás bar	L / perc	KW	Volt	Fordulat	Víz hőfok	súly	Méret cm
K2000	140	10	2,2	230/50	2800	45 °C	33 kg	54*45*57



## KC 3000 /3050 /3060 /4000 /4050

### hideg vizes magasnyomású mosó

#### Profi kivitel, folyamatos ipari felhasználásra

- MEC sorozatú, karbantartást nem igénylő, indukciós, integrált hővédelemmel ellátott, nagyteljesítményű elektromos motor.
- Nagyteljesítményű szivattyú, hajtókarokkal, réz fejjel, és három kerámia dugattyúval.
- 5 méter elektromos kábel
- Automatikus bypass-szelep / nyomásszabályzó /
- Magasnyomású tömlő
- Automata, rozsdamentes acél szórópisztoly gyorscsatlakozóval
- Edzett acél, állítható szórófej
- Alacsonynyomású tisztítószer adagolás
- Beépített tisztítószer tartály
- TST késleltetett total stop
- TSD távvezérlő rendszer / Direkt total stop /
- Acélból készült, festett, masszív, ergonomikus fogantyú
- Két kerékkel, támasztó-fogantyúval szerelve



típus	Nyomás bar	L / perc	KW	Volt	Ford.	Vízhőfok	Súly kg	Méret cm
KC3000	150	10	2,2	230/50	1400	45 °C	57	75*60*77
KC3050	160	13	4	400/50	1400	45 °C	57	75*60*77
KC3060	150	15	4	400/50	1400	45 °C	58	75*60*77
KC4000	200	15	5,5	400/50	1400	45 °C	73	75*60*77
KC4050	150	20	5,5	400/50	1400	45 °C	74	75*60*77



## KC 3005 /3025 /3055 /4005 /4055

### hideg vizes magasnyomású mosó

#### Profi kivitel, folyamatos ipari felhasználásra



- MEC sorozatú, karbantartást nem igénylő, indukciós, integrált hővédelemmel ellátott, nagyteljesítményű elektromos motor.
- Nagyteljesítményű szivattyú, hajtókarokkal, réz fejjel, és három kerámia dugattyúval.
- 5 méter elektromos kábel
- Automatikus bypass-szelep / nyomásszabályzó /
- Magasnyomású tömlő
- Automata, rozsdamentes acél szórópisztoly gyorscsatlakozóval
- Edzett acél, állítható szórófej
- Alacsonynyomású tisztítószer adagolás
- Beépített tisztítószer tartály
- TST késleltetett total stop
- TSD távvezérlő rendszer / Direkt total stop /
- Acélból készült, festett, masszív, ergonomikus fogantyú
- Két fix kerékkel, és egy kormányozható kerékkel szerelve
- Parkolófék

típus	Nyomás bar	L / perc	KW	Volt	Ford.	Víz hőfok	Súly kg	Méret cm
KC3005	150	10	2,2	230/50	1400	45 °C	60	75*60*77
KC3025	120	11	2,2	230/50	1400	45 °C	60	75*60*77
KC3055	160	13	4	400/50	1400	45 °C	66	75*60*77
KC4005	200	15	5,5	400/50	1400	45 °C	73	75*60*77
KC4055	150	20	5,5	400/50	1400	45 °C	74	75*60*77





## KC 5000 /5025 /5050 /6000

### hideg vizes magasnyomású mosó

#### Profi kivitel, folyamatos ipari felhasználásra

- MEC sorozatú, karbantartást nem igénylő, indukciós, integrált hővédelemmel ellátott, nagyteljesítményű elektromos motor.
- Nagyteljesítményű szivattyú, hajtókarokkal, réz fejjel, és három kerámia dugattyúval.
- 5 méter elektromos kábel
- Automatikus bypass-szelep / nyomásszabályzó /
- Magasnyomású tömlő
- Automata, rozsdamentes acél szórópisztoly gyorscsatlakozóval
- Edzett acél, állítható szórófej
- Alacsonynyomású tisztítószer adagolás
- Beépített tisztítószer tartály
- TST késleltetett total stop
- TSD távvezérlő rendszer / Direkt total stop /
- Acélból készült, festett, masszív, ergonomikus fogantyú
- Két fix keréssel, és egy kormányozható keréssel szerelve
- Parkolófék
- Tömlődob



típus	Nyomás bar	L / perc	KW	Volt	Ford.	Víz hőfok	Súly kg	Méret cm
KC5000	200	20	7,5	400/50	1400	45 °C	127	100*70*75
KC5050	200	25	11	400/50	1400	45 °C	129	100*70*75
KC6000	200	30	11	400/50	1400	45 °C	133	100*70*75
KC5025	250	20	11	400/50	1400	45 °C	127	100*70*75



## PK 3005 /3055 /4005 /4055

### hideg vizes magasnyomású mosó



#### Profi kivitel, folyamatos ipari felhasználásra

- MEC sorozatú, karbantartást nem igénylő, indukciós, integrált, hővédelemmel ellátott nagyteljesítményű elektromos motor.
- Elasztikus tengelykapcsoló
- Nagyteljesítményű szivattyú, hajtókarokkal, réz fejjel, és három kerámia dugattyúval.
- 5 méter elektromos kábel
- Automatikus bypass-szelep / nyomásszabályzó /
- 10 m magasnyomású tömlő
- Automata, rozsdamentes acél szórópisztoly gyorscsatlakozóval
- Edzett acél, állítható szórófej
- Alacsonynyomású tisztítószer adagolás
- Beépített tisztítószer tartály
- TST késleltetett total stop
- TSD távvezérlő rendszer / Direkt total stop /
- DDS Biztonsági leállító rendszer
- Acélból készült, festett, masszív, ergonomikus fogantyú
- Két fix kerékkel, egy kormányozható kerékkel szerelve
- Parkolófék
- Tömlődob
- Víz tartály

típus	Nyomás bar	L / perc	KW	Volt	Ford.	Víz hőfok	Súly kg	Méret cm
PK3005	150	10	2,2	400/50	1400	45 °C	73	95*60*85
PK3055	160	13	4	400/50	1400	45 °C	73	95*60*85
PK4005	200	15	5,5	400/50	1400	45 °C	73	95*60*85
PK4055	150	21	5,5	400/50	1400	45 °C	73	95*60*85

