



MAZZONI

Meleg vizes magasnyomású mosó berendezések



PH 1000

meleg vizes magasnyomású mosó

Hobby kivitel, otthoni, kisipari felhasználásra ajánlott



- MEC sorozatú, karbantartást nem igénylő, indukciós, integrált, hővédelemmel ellátott elektromos motor.
- Háromdugattyús, eloxált alumínium ötvözetű axiális szivattyú
- 5 méter elektromos kábel
- Automatikus bypass-szelep / nyomásszabályzó /
- Biztonsági szelep
- Magasnyomású tömlő
- Automata, rozsdamentes acél szórópisztoly gyorscsatlakozóval
- Edzett acél, állítható szórófej
- Alacsonynyomású tisztítószer adagolás
- Beépített tisztítószer tartály
- Beépített üzemanyag tartály, szivattyúval, szabályozó úszóval
- Termosztát a víz hőmérsékletének szabályozására
- Gázolajos, biztonsági acél bojler
- TST késleltetett total stop

típus	Nyomás bar	L / perc	KW	Volt	Fordulat	Víz hőfok	súly	Méret cm
PH1000	120	7	1,2	230/50	2800	30-90 °C	69 kg	95*60*85



PH 2000

meleg vizes magasnyomású mosó

Félprofí kivitel, autókozmetikák, kisebb autósók részére



- MEC sorozatú, karbantartást nem igénylő, indukciós, integrált hővédelemmel ellátott elektromos motor.
- Félprofí axiális szivattyú, réz fejjel és három acél-dugattyú kerámia bevonattal
- 5 méter elektromos kábel
- Automatikus bypass-szelep / nyomásszabályzó /
- Biztonsági szelep
- Magasnyomású tömlő
- Automata, rozsdamentes acél szórópisztoly gyorscsatlakozóval
- Edzett acél, állítható szórófej
- Alacsonynyomású tisztítószer adagolás
- Beépített tisztítószer tartály
- Beépített üzemanyag tartály, szivattyúval, szabályozó úszóval
- Termosztát a víz hőmérsékletének szabályozására
- Gázolajos, biztonsági acél bojler
- TST késleltetett total stop

típus	Nyomás bar	L / perc	KW	Volt	Fordulat	Víz hőfok	súly	Méret cm
PH2000	140	10	2,2	230/50	2800	30-90 °C	90 kg	87*59*65



MH 3001 /3061

meleg vizes magasnyomású mosó

Profi kivitel, folyamatos ipari felhasználásra



- MEC sorozatú, karbantartást nem igénylő, indukciós, integrált hővédelemmel ellátott, nagyteljesítményű, 1400 fordulatszámú, elektromos motor.
- Elasztikus tengelykapcsoló
- Nagyteljesítményű szivattyú, hajtókarokkal, réz fejjel, és három kerámia dugattyúval.
- 5 méter elektromos kábel
- Automatikus bypass-szelep / nyomásszabályzó /
- Olajsztint kijelzés
- Manométer
- 10 m magasnyomású tömlő
- Automata, rozsdamentes acél szórópisztoly gyorscsatlakozóval
- Edzett acél, állítható szórófej
- Alacsonynyomású tisztítószer adagolás
- Beépített tisztítószer tartály
- Beépített üzemanyag tartály, szivattyúval, szabályozó úszóval
- Termosztát a víz hőmérsékletének szabályozására
- Gázolajos, biztonsági acél bojler
- TST késleltetett total stop
- DDS biztonsági leállító rendszer

típus	Nyomás bar	L / perc	KW	Volt	Ford.	Víz hőfok °C	Súly kg	Méret cm
MH3001	140	11	2,2	400/50	1400	150	100	95*60*100
MH3061	150	15	4	400/50	1400	150	120	95*60*100



PH 3000 /3050

meleg vizes magasnyomású mosó

Profi kivitel, folyamatos ipari felhasználásra



- MEC sorozatú, karbantartást nem igénylő, indukciós, integrált hővédelemmel ellátott, nagyteljesítményű, 1400 fordulatszámú, elektromos motor.
- Elasztikus tengelykapcsoló
- Nagyteljesítményű szivattyú, hajtókarokkal, réz fejjel, és három kerámia dugattyúval.
- 5 méter elektromos kábel
- Automatikus bypass-szelep / nyomásszabályzó /
- Olajsztint kijelzés
- Manométer
- Figyelmeztető kijelzések
- 10 m magasnyomású tömlő
- Automata, rozsdamentes acél szórópisztoly gyorscsatlakozóval
- Edzett acél, állítható szórófej
- Alacsonynyomású tisztítószer adagolás
- Beépített tisztítószer tartály
- Beépített üzemanyag tartály, szivattyúval, szabályozó úszóval
- Termosztát a víz hőmérsékletének szabályozására
- Gázolajos, biztonsági acél bojler
- TST késleltetett total stop
- DDS biztonsági leállító rendszer

típus	Nyomás bar	L / perc	KW	Volt	Ford.	Víz hőfok °C	Súly kg	Méret cm
PH3000	150	10	2,2	230/50	1400	30-120°	100	87*59*65
PH3050	160	13	4	400/50	1400	30-120°	110	87*59*65



PH 3025 /3060 /3080 /4000

meleg vizes magasnyomású mosó

Profi kivitel, folyamatos ipari felhasználásra



- MEC sorozatú, karbantartást nem igénylő, indukciós, integrált hővédelemmel ellátott, nagyteljesítményű, 1400 fordulatszámú, elektromos motor.
- Elasztikus tengelykapcsoló
- Nagyteljesítményű szivattyú, hajtókarokkal, réz fejjel, és három kerámia dugattyúval.
- 5 méter elektromos kábel
- Automatikus bypass-szelep / nyomásszabályzó /
- Olajsztint kijelzés
- Manométer
- Figyelmeztető kijelzések
- 10 m magasnyomású tömlő
- Automata, rozsdamentes acél szórópisztoly gyorscsatlakozóval
- Edzett acél, állítható szórófej
- Alacsonynyomású tisztítószer adagolás
- Beépített tisztítószer tartály
- Beépített üzemanyag tartály, szivattyúval, szabályozó úszóval
- Termosztát a víz hőmérsékletének szabályozására
- Gázolajos, biztonsági acél bojler
- TST késleltetett total stop
- DDS biztonsági leállító rendszer
- 1 L-es szűrő
- Kézfék

típus	Nyomás bar	L / perc	KW	Volt	Ford.	Víz hőfok °C	Súly kg	Méret cm
PH3025	120	11	2,2	230/50	1400	30-150°	130	120*75*104
PH3060	150	15	24	400/50	1400	30-150°	160	120*75*104
PH3080	170	13	4	400/50	1400	30-150°	165	120*75*104
PH4000	200	15	5,5	400/50	1400	30-150°	175	120*75*104



W 4000 /4050 /5000 /5025 /5050

meleg vizes magasnyomású mosó

Profi kivitel, folyamatos ipari felhasználásra

- MEC sorozatú, karbantartást nem igénylő, indukciós, integrált hővédelemmel ellátott, nagyteljesítményű, 1400 fordulatszámú, elektromos motor.
- Elasztikus tengelykapcsoló
- Nagyteljesítményű szivattyú, hajtókarokkal, réz fejjel, és három kerámia dugattyúval.
- 5 méter elektromos kábel
- Automatikus bypass-szelep / nyomásszabályzó /
- Olajsint kijelzés
- Manométer
- Figyelmeztető kijelzések
- 10 m magasnyomású tömlő
- Automata, rozsdamentes acél szórópisztoly gyorscsatlakozóval
- Edzett acél, állítható szórófej
- Alacsonynyomású tisztítószer adagolás
- Beépített tisztítószer tartály
- Beépített üzemanyag tartály, szivattyúval, szabályozó úszóval
- Termosztát a víz hőmérsékletének szabályozására
- Gázolajos, biztonsági acél bojler
- TST késleltetett total stop
- DDS biztonsági leállító rendszer
- 1,4 L-es szűrő
- 20 L-es üzemanyag tank
- Kézfék



típus	Nyomás bar	L / perc	KW	Volt	Ford.	Víz hőfok °C	Súly kg	Méret cm
W5000	200	20	7,5	400/50	1400	30-150°	220	120*80*113
W5050	200	25	11	400/50	1400	30-150°	237	120*80*113
W5025	250	20	11	400/50	1400	30-150°	230	120*80*113
W4000	200	15	5,5	400/50	1400	30-150°	200	120*80*113
W4050	150	20	5,5	400/50	1400	30-150°	200	120*80*113



W 5080 /6000

meleg vizes magasnyomású mosó

Profi kivitel, folyamatos ipari felhasználásra

- MEC sorozatú, karbantartást nem igénylő, indukciós, integrált hővédelemmel ellátott, nagyteljesítményű, 1400 fordulatszámú elektromos motor.
- Elasztikus tengelykapcsoló
- Nagyteljesítményű szivattyú, hajtókarokkal, réz fejjel, és három kerámia dugattyúval.
- 5 méter elektromos kábel
- Automatikus bypass-szelep / nyomásszabályzó /
- Olajsztint kijelzés
- Manométer
- Figyelmeztető kijelzések
- 10 m magasnyomású tömlő
- Automata, rozsdamentes acél szórópisztoly gyorscsatlakozóval
- Edzett acél, állítható szórófej
- Alacsonynyomású tisztítószer adagolás
- Beépített tisztítószertartály
- Beépített üzemanyagtartály, szivattyúval, szabályozó úszóval
- Termosztát a víz hőmérsékletének szabályozására
- Gázolajos, biztonsági acél bojler
- TST késleltetett total stop
- DDS biztonsági leállító rendszer
- 1,4 L-es szűrő
- 20 L-es üzemanyagtank
- Kézfék



típus	Nyomás bar	L / perc	KW	Volt	Ford.	Víz hőfok °C	Súly kg	Méret cm
W5080	200	30	11	400/50	1400	30-150°	264	120*80*113
W6000	200	25	11	400/50	1400	30-150°	264	120*80*113

