

Biztonságtechnikai adatlap

Lucidacruscotti con siliconeconf.600ml

Biztonságtechnikai adatlap, készült 21/9/2006-án, 3. módosítás

1. A TERMÉK ÉS A CÉG MEGNEVEZÉSE

Kereskedelmi név: Lucidacruscotti con siliconeconf.600ml

Kereskedelmi kód: 558

Termék felhasználási típusa: Mosószer

Gyártó:

FRA.BER S.R.L.

Via M.K. Gandhi

24051 Antegnate (BG)

Tel.+390363905287

Vészhelyzet esetén hívható szám a gyártó illetve hivatalos szerv részéről:

Toxikológiai Osztály - Niguarda Kórház - Milano - Tel. +390266101029

Fra-Ber tel. +390363905287

Toxikológiai Osztály - Niguarda Kórház - Milano - Tel. +390266101029

2. AZ ÖSSZETEVŐKKEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

A 67/548/CEE európai uniós irányelv és későbbi módosításai értelmében egészségre ártalmas összetevők, vagy amelyek kibocsátásáról egyéb hatályos szabályozás rendelkezik:

60% - 70% hexán, izomerkeverék (< 5 % -an n -hexánt tartalmaz (203-777-6))

N.67/548/CEE: 601-007-00-7

F N Xn R11 R38 R51/53 R65 R67

7% - 10% Bután

N.67/548/CEE: 601-004-00-0 CAS: 106-97-8 EINECS: 203-448-7

3. VESZÉLYFORRÁSOK

A termék 0 °C alatti is könnyen meggyullad.

A termék bőrrel való érintkezés esetén súlyos égési sérülést, eritédiát, ödémát okoz.

A keletkező gőzök belélegzése álmoságot és szédülést okozhat.

A vízi élővilágra mérgező, hosszan tartó negatív hatást válthat ki vízi környezetben.

4. AZONNALI BEAVATKOZÁS VÉSZHELYZET ESETÉN

Bőrrel való érintkezés:

Azonnal távolítsuk el az érintett ruhadarabokat.

Bő folyó vízzel és szükség esetén szappannal mossuk le a vegyszerrel érintkezett bőrfelületeket, akkor is, ha csak az érintkezés gyanúja áll fenn.

Szembe kerülés:

Azonnal bő folyó vízzel kimosni, legalább 10 percig.

Lenyelés:

Hánytatni. AZONNAL FORDULJUNK ORVOSHOZ, és mutassuk meg a biztonságtechnikai adatlapot! Orvosi vazelinben vagy vízben oldott aktív szén használata elképzelhető.

Belélegzés:

Szellőztessük ki a helyiséget. A vegyszert belélegzett személyt azonnal távolítsuk el a helyiségből és jól szellőztetett helyiségben pihentessük. Rosszullét esetén forduljunk orvoshoz.

5. TŰZVÉDELMI SZABÁLYOK

Javasolt oltóanyagok:

Poroltó.

Tiltott oltóanyagok:

Nincs tiltott oltóanyag.

Gyulladásból származó kockázati forrás:

Kerüljük a füst belélegzését.

Védőeszközök:

Használjunk a légutakat védő felszereléseket.

A tűznek kitett edényeket hűtsük vízzel.

6. A KÖRNYEZETBE KERÜLÉS ESETÉN KÖVETENDŐ ELJÁRÁSOK

Egyéni intézkedések:

Védőöltözet, kesztyű és maszk használata kötelező.

Környezeti intézkedések:

Az elfolyást földdel vagy homokkal itassuk fel.

Szüntessük meg a nyílt lángokat és egyéb hőforrásokat. Ne dohányozzunk!

Eltávolítás:

Minél gyorsabban gyűjtsük össze a terméket védőöltözet és maszk használatával.

Ha a termék cseppfolyós formában van, akadályozzuk meg a csatornarendszerbe jutását.

A terméket, amennyiben lehetséges, újrafelhasználás, ha ez nem lehetséges, megsemmisítés céljából gyűjtsük össze. Szükség szerint semlegesítsük megfelelő hatóanyagokkal.

Az összegyűjtés után a területet és az érintett berendezéseket bő vízzel mossuk le.

7. KEZELÉS ÉS RAKTÁROZÁS

Kezelési előírások:

Kerüljük a termékkel való közvetlen érintkezést és a gőzök belélegzését. A következő 8. pont előírásait is vegyük figyelembe.

A felhasználás alatt ne együnk és igyunk.

Inkompatibilis anyagok:

Nincsenek inkompatibilis anyagok. Vegyük figyelembe a 10. pont előírásait.

Raktározási feltételek:

Nyílt lángtól és egyéb hőforrásoktól távol tartandó. Közvetlen napsugárzásnak nem szabad kiténni.

Kerülni kell az elektrosztatikus töltések felgyülemelését.

Raktárhelyiség:

Hűvös, megfelelően szellőző hely.

Villamos biztonsági berendezéssel ellátott.

8. EGYÉNI VÉDELEM/VESZÉLYEZTETETTSÉG ELLENŐRZÉSE

Előzetes előírások:

Szellőzessük megfelelően a termék raktározására vagy felhasználására szolgáló helyiséget.

Légúti védelem:

Papírbetétes védőálarc használata szükséges.

Végtagvédelem:

Használjunk védőkesztyűt.

Szemek védelme:

Normál használat esetén nem szükséges.

Bőrvédelem:

A bőr teljes védelmét biztosító védőöltözet.

Az összetevőkből származó veszélyességi értékek:

Bután

TLV TWA: 1000 ppm - 0 mg/m³

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

Szín és állag: aerosol
 Szag: jellegzetes
 p.H.: N.A.
 Gyulladáspont: 0°C <FB
 Relatív sűrűség: 0.71 gr/ml c.ca
 Vízben oldódóság: nem oldható
 Zsírban oldódóság: teljes

10. STABILITÁS ÉS REAKTIVITÁS

Elkerülendő tényezők:
 Kerülni kell az elektrosztatikus töltések felgyülemelését.
 Elkerülendő vegyi anyagok:
 Tűzelőanyagoktól távol tartandó. Tűzveszélyes.
 Le bomlásból származó veszélyek:
 Nincsenek.

11. TOXIKOLÓGIAI ADATOK

A termékről nem áll rendelkezésre önálló toxikológiai adat. A termék felhasználásánál vegyük figyelembe az egyes összetevők koncentrációját a toxikológiai hatás megállapítása céljából.
 A következőkben felsorolásra kerülnek a termék főbb összetevőire jellemző toxikológiai adatok:
 Az összetevőkről nem áll rendelkezésre önálló toxikológiai adat Vegyük figyelembe a 2. pont leírásait.

12. KÖRNYEZETVÉDELMI INFORMÁCIÓK

Megfelelő munkakörülmények között használandó, kerülni a termék környezetbe kerülését.
 A környezetre nézve veszélyesnek minősülő összetevők és osztályozásuk:
 60% - 70% hexán, izomerkeverék (< 5 %-ban n -hexánt tartalmaz (203-777-6))
 N.67/548/CEE: 601-007-00-7
 R51/53 A vízi élővilágra mérgező, hosszan tartó negatív hatást válthat ki vízi környezetben.

13. MEGSEMISÍTÉSI ELŐÍRÁSOK

Lehetőség szerint gyűjtsük össze. Szállítsuk engedélyezett vagy ellenőrzött hulladékmegsemmisítőbe.
 A megsemmisítést a hatályos helyi és nemzeti előírások szerint végezzük.

14. SZÁLLÍTÁSI ELŐÍRÁSOK

ADR- ONU: 1950
 ADR-Osztály: 2 F
 ADR-Shipping Name: *ENTER PROPER SHIPPING NAME*
 ADR-Shipping Name: *ENTER PROPER SHIPPING NAME*
 ADR-Shipping Name: *ENTER PROPER SHIPPING NAME*

15. JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK

3/2/1997 52 sz. Törvényerejű rendelet (A veszélyes anyagok besorolásáról, csomagolásáról és feliratozásáról). 14/3/2003 65 sz. Törvényerejű rendelet (A veszélyes anyagok besorolásáról, csomagolásáról és feliratozásáról). 2/2/2002 25 sz. Törvényerejű rendelet (A veszélyes anyagokkal történő munkavégzésből adódó veszélyekről), 7/9/2002 Miniszteri rendelet (tájékoztató a vegyi anyagok és származékaik biztonsági előírásairól) 26/02/2004 Munkaügyi Miniszteri rendelet (a szakképzett felhasználás szabályairól).

Jelek:
 F+ Kiemelten gyúlékony
 Xi Irritativ
 N Környezetre ártalmas

R-mondatok:

R11 Erősen gyúlékony.

R67 A keletkező gőzök belélegzése álmosságot és szédülést okozhat.

R12 Kiemelkedően gyúlékony.

R38 Bőrizgató hatású.

R51/53 A vízi élővilágra mérgező, hosszan tartó negatív hatást válthat ki vízi környezetben.

S-mondatok:

S-mondatok: .

S16 Nem gyúlékony helyen tárolni – Dohányozni tilos

S23 A keletkező gőzöket ne lélegezzük be

S29 Csatornába engedni nem szabad

S33 Elektrosztatikus töltéssel nem érintkezhet

S43 Gyulladás esetén oltóport kell használni

S51 Csak jól szellőztetett helyen használható

S56 A terméket és edényzeték speciális vagy veszélyes hulladékgyűjtőbe szabad elhelyezni.

S57 Megfelelő edényeket kell használni a környezetszennyezés elkerülése érdekében.

S60 Ez az anyag és edényzete veszélyes hulladékként kezelendő.

S61 A környezetbe nem kerülhet– használat előtt speciális biztonsági műveleteket végezzünk el.

S37 Védőkesztyű használata kötelező

A 303/56 Közt.Eln.rend hatálya alá tartozó anyagok:

-

203/88 (SOV) Közt.Eln.rend hatálya alá tartozó oldószerek:

-

Ahol lehetséges, az alábbi irányelvek a mérvadóak:

46, 61 miniszteri körlevél (aromatikus ammóniumszármazékok).

136/83 törvény (a mosószerek biológiai lebomlásáról)

17/08/1999 334 sz. Törvényerejű rendelet (Direttiva Seveso Bis)

250/89 Közt.eln.rendelet (a mosószerek feliratozásáról).

16/01/2004 44. sz. miniszteri rendelet (direttiva COV)

16. EGYÉB INFORMÁCIÓK

Főbb szakirodalmi források:

ECDIN - Environmental Chemicals Data and Information Network - Joint Research Centre, Commission of the European Communities

SAX's DANGEROUS PROPERTIES OF INDUSTRIAL MATERIALS - Eight Edition - Van Nostrand Reinold

ACGIH - Threshold Limit Values - 2004 edition

Fenti információk a megadott dátumkor rendelkezésünkre álló tudás alapján értendők. Kizárólag a jelzett termékre vonatkoznak és nem jelentenek minőségi garanciát.

A felhasználó köteles a fenti információk megfelelőségéről és teljességéről meggyőződni az egyéni használat tekintetében.

Jelen adatlap a megelőzőket hatályon kívül helyezi.

Az előző kiadás óta módosított paragrafusok:

8. EGYÉNI VÉDELEM/VESZÉLYEZTETETTSÉG ELLENŐRZÉSE

14. SZÁLLÍTÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

15. JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK

16. EGYÉB INFORMÁCIÓK

A 2. pontban leírt R-mondatok olvasata:

R12 Kiemelkedően gyúlékony.

R38 Bőrirritációt okoz.

R51/53 Vízi élővilágra nézve veszélyes, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat.

R62.

R65 Ártalmas: Lenyelés esetén tüdőkárosodást okozhat.

R67 A gőzök belélegzése álmoságot és szédülést okozhat.