

KISKISZERELÉSŰ, SHOP TERMÉKEK:

CREMA PELLE BŐRÁPOLÓ



Kifejezetten bőrfelületek kezelésére, visszaadja a bőr puhaságát és rugalmasságát. Javasolt a VERA PELLE bőrtisztító használata utáni alkalmazásra. A terméket kb. 20 cm távolságból a kezelendő felületre fújjuk, pár másodperc múlva puha ronggyal áttöröljük. Tökéletesen felszívódik, a ruhán nem hagy nyomot. Használat előtt felrázandó!

Ph: 14

Kiszerezés: 750 ml pumpás kiszerezés

VERA PELLE BŐRTISZTÍTÓ SZER



Speciális, minden típusú bőr, és autó belső bőrfelületeinek tisztítására alkalmas szer. A terméket kb. 20 cm távolságból a kezelendő felületre fújjuk, néhány másodpercre hagyjuk hatni, kárpittisztító szivaccsal vagy, puha száraz ronggyal áttöröljük, utána CREMA PELLE bőrpolóval kezeljük. Használat előtt felrázandó!

Ph: 12,5

Kiszerezés: 750 ml pumpás kiszerezés

DEO TEX ILLATOSÍTOTT SZAGSEMLEGESÍTŐ KÁRPITRA / BARACK, CITROM /



Hatékony és higiénikus módon távolítja el a rossz illatokat, például a füst, a háziállatok, konyhai készítmények stb. illatát a gépjármű kárpitjából. Nem hagy nyomot. Használat előtt felrázandó!

Ph: 5,7

Kiszerezés: 750 ml pumpás kiszerezés

GOMMALUX GUMIFEKETÍTŐ



Fényezi, táplálja, védi és felújítja a gumi színét. Speciális formulájának köszönhetően víznek, mosásnak sokáig ellenálló fényes felületet biztosít. A terméket kb. 20 cm távolságból a kezelendő felületre fújjuk. Használat előtt felrázandó!
750 ml pumpás kivitel

LEGA KERÉKTISZTÍTÓ



750 ml pumpás kivitel. Innovatív összetételű savmentes tisztítószer. Permetezzük a terméket a felületre, hagyjuk állni 15-20 másodpercet, dörzsöljük át, majd vízzel öblítsük le. A kerék, vagy díztárcsa fényességét megóvva fejt ki hatását. Használat előtt felrázandó!

POLITUTTO ÁLTALÁNOS TISZTÍTÓSZER



Univerzális tisztítószer, felhasználható belsőtér, műanyag, kárpit, üveg, kristály,

linóleum, lakkozott és kerámia felületek tisztítására. Nem károsítja a kezelt felületet, nem habzik. 750 ml pumpás kivitel. A terméket kb. 20 cm távolságból a kezelendő felületre fújjuk, kárpit tisztító szivaccsal vagy, puha száraz ronggyal áttöröljük, kárpitot száradás után kiporszívózzuk.

Használat előtt felrázandó

REFLEX ÜVEGTISZTÍTÓ



Eltávolítja a nikotin, olaj, zsír, por, szmog jellegű szennyeződések, nem hagy nyomot, ezért maximális átláthatóságot biztosít. Tükörrre, lakkozott felületre és műanyagokra is használható.

750 ml pumpás kivitel.

Használat előtt felrázandó!

TOGLIMOSCERINI BOGÁROLDÓ



Kifejezetten a rovarszennyeződésnek a gépjármű bármely felületéről (az érintett rész károsítása nélkül) való eltávolítására készült tisztítószer. A felületre permetezzük és hagyjuk, hogy kifejtsse a hatását. Ezután vízzel lemoszuk, Rászáradt rovarok esetén használjunk szivacsot. Figyelem: forró felületen ne használjuk!

750 ml pumpás kivitel.

Használat előtt felrázandó!

RINNOVA FASCIONI MŰANYAGÁPOLÓ



víztaszító, fényes, tartós felületet biztosít.
750 ml pumpás kivitel. A terméket kb.
20cm távolságból a kezelendő felületre
fújjuk, pár másodperc múlva puha
ronggyal áttöröljük.
Használat előtt felrázandó!

BERSOLUX FÉNYEZŐ SAMPON

Alkalmas mindenféle fényezetlen műanyag
termék, továbbá vízi járművek műanyag
elemeinek ápolására, színfrissítésére,



Semleges tisztítószer gépjárművek és
egyéb szennyezett felületek mosására.
Magas koncentrációban tartalmaz aktív
alkotóelemeket, szinte minden típusú
festéken fényes hatást eredményez. Erősen
habzó szer.

Hígítás: 1:100

Kiszerezés: 1000 ml

Kód: 70778

SUPER LAVA TELI ZSÍROLDÓ TISZTÍTÓSZER



mosására. A legmakacsabb szmogot,
piszkot és zsírt is eltávolítja.

Hígítás: szórófej: 20 gr

dosatron: 2%

vegyszerszóró: 1:50 vízzel

Kiszerezés: 1000 ml

Kód: 71056

Kiváló minőségű mosószer gépjárművek,
tartályok, ponyvaborítású felületek gyors

SCIOGLI CATRAME KÁTRÁNYOLDÓ



Gépjárművek és más szállítóeszközök zsíros és kátrányszennyeződését eltávolító tisztítószer.

A szert kb.20 cm távolságból hordjuk fel a felületre, hagyjuk hatni, majd lemossuk.

Ph: 5,2

Kiszerezés: 250 ml hajtógázos termék

LUCIDA CRUSCOTTI BELSŐ MŰANYAGÁPOLÓ



Ideális műszerfalak és egyéb műanyag felületek tisztítására, ápolására.

A terméket kb. 20 cm távolságból a kezelendő felületre fújjuk, pár másodperc múlva puha ronggyal áttöröljük. Vízen nem oldódó, tiszta, fényes réteget képez. Gátolja a por lerakódását.

600 ml hajtógázos termék, szilikonmentes, illatosított kivitelben is kapható.

Használat előtt felrázandó!

PULISTOFFA KÁRPITTISZTÍTÓ HAB



Az autó belső kárpit és szőnyeg felületeinek tisztítására kifejlesztett, speciális habhatást nyújtó termék. Mélyen tisztítja a felületet, nem hagy foltot, gyorsan szárad, kellemes illatot biztosít.

A terméket kb. 20 cm távolságból a kezelendő felületre fújjuk, kárpit tisztító szivaccsal vagy, puha száraz ronggyal áttöröljük, száradás után kiporszívózzuk.

Használat előtt felrázandó!

RINNOVA FASCIONI MŰANYAGÁPOLÓ



Alkalmas mindenféle fényezetlen műanyag termék, továbbá vízi járművek műanyag elemeinek ápolására, színfrissítésére, víztaszító fényes tartós felületet biztosít. 600 ml hajtógázos kivitel. A terméket kb. 20 cm távolságból a kezelendő felületre fújjuk, pár másodperc múlva puha ronggyal áttöröljük. Használat előtt felrázandó!

DEO MAGIC 70 ABLAKMOSÓ FOLYADÉK



Speciális ablakmosó folyadék. Minden évszakban használható, vízkömentesítő és fagyálló adalékkal. Optimális módon akadályozza meg az ablakmosó és fényszórómosó tartályban a jég keletkezését. Magas mosóhatású, csillogó

ablakfelületet, kiváló átlátszóságot és a vezetési biztonságát eredményezi nehéz időjárási körülmények között is. A polikarbonát felületekre is megfelel. Nem károsítja a szegélyeket és a festett felületeket. Kellemes illatú.

Termék	Víz	Védelem
TISZTA	0	- 70 °C-ig
50%	50%	- 30 °C-ig
25%	75%	- 13 °C-ig

Kiszerezés: 250 ml 1000 ml
Kód: 70823 70776

DEO MAGIC 30 ABLAKMOSÓ FOLYADÉK

Speciális ablakmosó folyadék. eltávolítja a vízkövet az ablakmosó elemeiből és a légköri szmogból eredő lerakódásokat. Nem károsítja a festett felületeket, megfolyások nélküli átlátszóságot biztosít.

Termék	Víz	Védelem
TISZTA	0	- 30 °C-ig
50%	50%	- 15 °C-ig
34%	66%	- 8 °C-ig
Kiszerezés: 250 ml		1000 ml
Kód: 70773		70775

TURAFALLE HŰTŐTÖMÍTŐ FOLYADÉK



Hosszú időre eltömi a kisebb felületi hiányosságokat és hajszálrepedéseket. Csökkenti a korrózió, a rozsdásodás és a

felületkárosodás veszélyét. Megőrzi a szivattyúk és fűtőberendezés-alkatrészek hatékonyságát. Meggátolja a dugulást, a szegélyeket, vízcsöveket, fém alkatrészeket nem károsítja. Bármilyen, kereskedelmi forgalomban kapható fagyállóval vegyíthető. Biológiailag lebomló, mivel nem szennyező, csatornába üríthető.

Hígítás: használatra kész

Kiszerezés: 250 ml

Kód: 70111

EUROFLU 22 FAGYÁLLÓ FOLYADÉK



Innovatív összetételű fagyálló vegyület, ami -22 °C-ig biztosít védelmet a jegesedés ellen. Nitrit- és aminmentes. Korrózióvédő.

Megelőzi a vízköves lerakódások képződését és a habosodást. A legfőbb autógyártók elvárásainak megfelel.

Termék	Víz	Védelem
70%	30%	- 13 °C-ig
50%	50%	- 8 °C-ig
30%	70%	- 5 °C-ig

Kiszerezés: 1000 ml

Kód: 70852

EUROFLU 40 FAGYÁLLÓ FOLYADÉK



Azonnali használatra alkalmas több területen alkalmazható fagyálló vegyület, ami -36 °C -ig biztosít védelmet a jegesedés

ellen. Nitrit- és aminmentes. Korrózióvédő. Megelőzi a vízköves lerakódások képződését és a habosodást. A legfőbb autógyártók elvárásainak megfelel.

Kiszerezés: 1000 ml

Kód: 70857

Termék	Víz	Védelem
70%	30%	-20 °C -ig
50%	50%	-12 °C -ig
40%	60%	-8 °C -ig
20%	80%	-4 °C -ig

EUROFLU FAGYÁLLÓ KONCENTRÁTUM



Fagyálló folyadék zárt vízrendszerekhez – radiátorokhoz. Kiváló védelmet nyújt a jég,

a forrás, a korrózió, a rozsdás, a habosodás, vízkőlerakódás, oxidáció ellen.

Kiszerezés: 1000 ml

Kód: 70843

Termék	Víz	Védelem
50%	50%	-36 °C -ig
40%	60%	-25 °C -ig
30%	70%	-15 °C -ig
20%	80%	-7 °C -ig
10%	90%	-2 °C -ig

ADOTIVO GASOIL GÁZOLAJ ADALÉK



Gázolaj adalék

Hígítás: használatra kész

Kiszerezés: 250 ml

Kód: 70787

BRAKE FLUID DOT 4 FÉKFOLYADÉK



Fékfolyadék hidraulikus dob- és tárcsafékekhez. Energikus és fokozatos

fékezést eredményez minden hőmérsékleten (-40 és +260o között), nem kezdi ki a gumidugót. Megfelel az alábbi előírásoknak: F.M.V.S.S. 116 DOT 4 – ISO 4925 – SAE J1703 ÉS CUNA NC 956 – 01 DOT 4. Forráspontja a higroszkópikus vizsgálatok alapján +155o feletti.

Hígítás: használatra kész

Kiszerezés: 250 ml 900 ml

Kód: 70774 70777